

HK-2400 Soudeuse à Treillis



* HK-2400 Soudeuse à Treillis

... Facile à utiliser, un design qui ne condamne pas son utilisateur aux pièces d'échange ...
... Capacité de soudage maximale pour des solutions de haute performance ...

GTCHE-12 Système d'étréage du fil métallique avec système « dancer » (pantin de régulation de dévidage)...



GUC-10 Machine de Dressage et de Découpe



HBM-280 Cintreuse de Treillis



HKM-280 Machine de Découpe de Treillis



» **Caractéristiques Techniques**

Diamètres des fils métalliques à souder : 3-4-5-6-7-8-10-12 mm de diamètre

Largeur de treillis : 2400 mm

Longueur de treillis : 6000 mm

Largeur des mailles : 100 – 250 mm (réglable)

Vitesse de soudage : 70 soudage par minute (nombre maximum de soudage)

Puissance totale : 8 pièces 90 -120-150 KVA

Control de coulage : Temps et puissance du coulage peuvent être augmentés à un niveau désiré et maintenus grâce au système du control PLC. L'alimentation transversale est manuel, longitudinale automatique.

Système de rafraîchissement : Système de rafraîchissement à eau 20 C 4 bars, 90 lt/min de débit pour les têtes à souder



Notre société se réserve le droit d'apporter, à tout moment, sans préavis, toute modification de conception qu'il juge utile à ses produits.



» **Contact Us**

Adress : Çilek Mah.Keresteciler Sitesi 1102 sok.No:9
MERSIN / TURKEY
Phonev : 00.90.324.235 20 68 - 234 17 34
Fax : 00.90.324.235 66 49 - 234 90 59

E-mail : empo@empold.com
E-mail : empold@yahoo.com
Web : www.empold.com