

ROBOMAT 2212



* ROBOMAT 2212 Cintreuse d'étrier Automatique

... Haute performance et une production raffinée ...
... Vitesse de cintrage maximale pour des solutions de haute capacité ...



» Caractéristiques Techniques

Diamètres de fil : 2 fil métallique jusqu'à 10 mm de diamètre
1 Fil métallique 10 mm – 12 mm de diamètre
Caractéristiques de cintrage : Dans le sens des aiguilles d'une montre (CW)
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW)

Système de base au Pc
Control électronique de la production
Programmation facile des pièces choisies
Documentation des informations sur les pièces fabriquées
Capacité de production rapide des étriers
Faible besoin en eau
Sensibilité d'axe 0,1° à 0,5 mm.



Notre société se réserve le droit d'apporter, à tout moment, sans préavis, toute modification de conception qu'il juge utile à ses produits.



» Contacts

Adresse : Çilek Mah.Keresteciler Sitesi
1102 sok.No:9 MERSIN / TURQUIE
Tél : 00.90.324.235 20 68 - 234 17 34
Fax : 00.90.324.235 66 49 - 234 90 59

✉ E-mail : empo@empold.com
✉ E-mail : empold@yahoo.com
🏠 Web : www.empold.com