

Concepto y Produccion

ROBOMAT 2212



* ROBOMAT 2212 Maquina automatica de doblado de hierros de encofrado

... Alto rendimiento y precision de produccion ...

... Maxima velocidad de doblado para soluciones de alta capacidad ...



* Caracteristicas Tecnicas

Diametros de varilla : 2 piezas de hasta 10 mm de diametro
1 pieza para diametros entre 10 mm – 12 mm

Caracteristicas de doblado : en sentido horario (CW)
en sentido antihorario (CCW)

Sistema con base PC

Control electronico de produccion

Programacion sencilla de piezas deseadas

Archivo de informacion de piezas producidas

Capacidad de produccion rapida de hierros de encofrado

Reducida necesidad de aire.

Sensibilidad de angulo 0,1° para 0,5 mm



Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier modificacion de diseno que considere util a sus productos.

* Contactos

Direccion: Çilek Mah. Keresteciler Sitesi 1102 sok. No: 9 E-mail : empo@empold.com
MERSIN / TURKEY E-mail : empold@yahoo.com

Tel : 00.90.324.235 20 68 - 234 17 34

Web : www.empold.com

Fax : 00.90.324.235 66 49 - 234 90 59

